



Multifunktionswaage

7708/7808

- ▶ Geeicht Klasse III oder nicht eichfähig
- ▶ Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Transportabel durch zwei Rollen und Haltegriff
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb
- ▶ Schutzart IP 42



Eigenschaften

Für den täglichen Einsatz in allen Anwendungsbereichen. Damit schwere Lasten schnell und effizient verwogen werden können. Bestens geeignet für den mobilen Einsatz.

- ▶ Geeicht Klasse III oder nicht eichfähig
- ▶ Wägeplattform aus Aluminium, weiß lackiert
- ▶ Transportabel durch zwei Rollen und Haltegriff
- ▶ Einfache Bedienung des Terminals
- ▶ Inklusive Wandhalterung
- ▶ Eigengewicht: 16 kg
- ▶ Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb
- ▶ Energieeffizient durch integrierte Auto-Off-Funktion des Akkus mit einstellbarem Timer von 1 – 30 Minuten oder Dauerbetrieb
- ▶ Integrierter Akku mit Steckernetzteil 100 – 240 V / 50 – 60 Hz, Akkulaufzeit 50 Stunden (einstellungsabhängig)
- ▶ Schutzart IP 42

Produkte

| Bestellnummer Ausführung | Konf.bew. | Zifferschnitt g | Höchstlast kg | Ausführung | Plattformgröße mm |
|--|-----------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
| 7708.60.002 Multifunktionswaage eichfähig | Ja | 100 | 300 | Mit 3710 Standard, eichfähig | 880 x 840 x 55 |
| 7808.60.002 Multifunktionswaage | Nein | 100 | 300 | Mit 3700 Basic, nicht eichfähig | 880 x 840 x 55 |

Zubehör

Bestellnummer
Ausführung

Beschreibung

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 2502.04.001 | Führungsprofil Alu für 7708, 7808 |
|-------------|-----------------------------------|

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 2505.08.001 | Auffahrrampe für 7708, 7808 |
|-------------|-----------------------------|
